

# ÅNGSLANG

## Produktbeskrivning

En ångslang för mycket höga tryck och temperaturer, som är lätt och fläxibel. Slangen är avsedd för uppvärmning och rengöring inom vägunderhåll, byggnads- / anläggnings-, petrokemisk-, varvs-, pappers- och massaindusti etc. Slangen klarar temporärt överhettad ånga upp till + 240 °C

## Teknisk beskrivning

**Innertub:** Syntetiskt värmebeständigt gummi

**Armering:** Två korrosionsskyddade stålfätor

**Yttertub:** Syntetiskt åldrings-, ozon- och nötningsbeständigt gummi

**Temperaturområde:** - 30 °C till + 240 °C

**Säkerhetsfaktor:** 10:1

**Utförande:** Vävmönstrad

**Färg:** Svart



Artikel nr.	Id mm	Yd mm	Arb. tryck Bar	Böjn. radie mm	Vikt kg/m	Längd m
180 20-013	13	26	17	190	0,68	40
180 20-019	19	33	17	230	0,87	40
180 20-025	25	41	17	290	1,32	40
180 20-032	32	48	17	387	1,56	40
180 20-038	38	55	17	505	1,84	40
180 20-044	44	61	17	575	2,17	40
180 20-051	51	68	17	620	2,42	40
180 20-063	63	79	17	750	2,69	40