

# SLITGODSSLANG HD

## Produktbeskrivning

Slang lämplig för tryck- och sugapplikationer, särskilt för hydraulisk transport av slitande material. Lättkopplad slang med slät innertub och hög slitstyrka samt lågt strömningsmotstånd.

## Teknisk beskrivning

**Innertub:** Brunt NR, slitstark, hårdhet 40 shore

**Armering:** Syntetisk textil och stålspiral

**Spiral:** Stålspiral

**Yttertub:** Svart SBR

**Temperaturområde:** - 40 °C till + 80 °C

**Säkerhetsfaktor:** 3:2

**Färg:** Svart



Artikel nr.	Id mm	Yd mm	Arb. tryck Bar	Vacuum max. Bar	Böjn. radie mm	Vikt kg/m	Längd m
160 75-050	50	70	10	0,9	120	2,40	40
160 75-063	63	80	10	0,9	140	2,70	40
160 75-076	76	98	10	0,9	250	3,80	40
160 75-080	80	102	10	0,9	250	4,26	40
160 75-102	102	124	10	0,9	250	5,10	20
160 75-127	127	154	10	0,9	350	6,85	20
160 75-152	152	178	10	0,9	650	9,06	5
160 75-203	203	238	10	0,9	1200	17,66	10
160 75-253	253	291	5	0,5	1500	20,80	10
160 75-300	300	341	5	0,5	1500	25,90	10
160 75-350	350	401	5	0,5	2000	39,16	10
160 75-405	405	452	5	0,5	2300	43,10	10