

# UTSUGNINGSSLANG PU, L

## Produktbeskrivning

En lätt och mycket smidig slang i polyuretan. Slangen är avsedd för nötande material som spånor, granulat, cement, säd, socker, mjölpulver, mjöl etc. Slangen lämpar sig också utmärkt för utsugning av avgaser och varma ångor inom kemikalie-, färg och bilindustrin. Polyuretan har utöver överlägsna slitenskaper även god temperatur-, olje- och väderbeständighet.

## Teknisk beskrivning

**Innertub:** Polyuretan (PU)

**Spiral:** Koppar

**Temperaturområde:** - 40 °C till + 90 °C

**Säkerhetsfaktor:** 3:1

**Utförande:** Korrugerad

**Färg:** Transparent



Artikel nr.	Id mm	Godstjockl. mm	Böjn. radie mm	Vikt kg/m	Längd m
160 48-032	32	0,5	8	0,14	20
160 48-038	38	0,5	10	0,15	20
160 48-051	51	0,5	13	0,18	20
160 48-063	63	0,5	16	0,23	20
160 48-076	76	0,5	19	0,35	20
160 48-102	102	0,5	22	0,48	20
160 48-127	127	0,5	25	0,59	20
160 48-152	152	0,5	30	0,70	15
160 48-160	160	0,5	32	0,75	15
160 48-203	203	0,5	40	0,92	15
160 48-254	254	0,5	50	1,25	10
160 48-305	305	0,5	60	1,50	10
160 48-357	357	0,5	70	1,75	-
160 48-408	408	0,5	80	2,00	-