

UTSUGNINGSSLANG

Produktbeskrivning

Lätt och smidig slang för luft, rök (även frätande), gaser, damm och lättare partiklar i tex ventilations- och luftkonti-
 tioneringsanläggningar, industridammsugare och träbearbet-
 ningsmaskiner. Slangen klarar mycket snäva böjningsradier
 utan att "kinka".

Teknisk beskrivning

Innertub: PVC

Armering: Styv PVC-spiral

Temperaturområde: - 20°C till + 60 °C

Märkning: Omärkt

Utförande: Korrugerad

Färg: Grå



Artikel nr.	Id mm	Max undertryck %	Böjn. radie mm	Vikt kg/m	Längd m
160 35-020	20	80	75	0,15	50
160 35-025	25	80	85	0,18	50
160 35-030	30	80	100	0,26	50
160 35-032	32	80	110	0,28	50
160 35-038	38	80	130	0,35	50
160 35-040	40	80	140	0,37	50
160 35-045	45	80	150	0,45	50
160 35-050	50	80	170	0,55	50
160 35-060	60	70	210	0,85	50
160 35-063	63	70	220	0,90	50
160 35-076	76	70	260	1,10	30
160 35-080	80	70	300	1,20	30
160 35-090	90	55	310	1,30	30
160 35-100	100	55	350	1,50	30
160 35-120	120	50	420	1,95	30
160 35-125	125	50	440	2,05	20
160 35-130	130	50	460	2,20	20
160 35-140	140	50	500	2,40	20
160 35-150	150	50	530	2,60	20