

UTSUGNINGSSLANG

Produktbeskrivning

Lätt och smidig slang för luft, rök (även frätande), gaser, damm och lättare partiklar i tex ventilations- och luftkontioneringsanläggningar, industridammsugare och träbearbetningsmaskiner. Slangen klarar mycket snäva böjningsradier utan att "kinka".

Teknisk beskrivning

Innertub: PVC, slät invändigt

Armering: Styv PVC-spiral

Temperaturområde: - 20°C till + 60 °C

Märkning: Omärkt

Utförande: Korrugerad

Färg: Grå



Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Artikel nr.	Id mm	Max undertryck %	Böjn. radie mm	Vikt kg/m	Längd m
160 34-025	25	80	50	0,16	50
160 34-032	32	80	65	0,21	50
160 34-038	38	80	75	0,26	50
160 34-045	45	80	80	0,28	50
160 34-050	50	80	100	0,43	30
160 34-063	63	70	125	0,53	30
160 34-076	76	70	150	0,64	30
160 34-100	100	70	200	0,97	20
160 34-110	110	70	220	1,10	20
160 34-120	120	55	240	1,20	20
160 34-125	125	55	250	1,27	20
160 34-150	150	50	300	1,60	20
160 34-160	160	40	320	1,78	10
160 34-200	200	40	400	2,20	10